

- CIAS 07 HV
- CIAS 09 HV
- CIAS 12 HV
- CIAS 18 HV
- CIAS 24 HV



Telecomando di serie
YR-W



refrigerante ecologico R410A maggiore efficienza



tecnologia Inverter DDC a corrente continua per un maggiore risparmio energetico



Super Match, le unità interne mono, dual e tripl sono universali



intelligent air: affinché il flusso d'aria non soffi direttamente sulle persone



modalità Power: la temperatura desiderata viene raggiunta più velocemente anche quando la macchina è appena accesa



funzionamento auto



modalità Power-Soft: l'unità interna funzionerà in modalità super silenziosa a 22dB



filtro anti-muffa, trattiene le piccole particelle di polvere ed elimina l'odore di muffa, facilmente lavabile con acqua



filtro ESF, elimina l'azione nociva di eventuali sostanze chimiche presenti nell'aria (optional)



funzione doppio 8 per visualizzare la temperatura impostata e rilevata nell'ambiente



temporizzatore impostabile nelle 24 ore



auto-restart: per un riavvio automatico del climatizzatore dopo un'interruzione della tensione di alimentazione

Modello	UI		CIAS 07 HV	CIAS 09 HV	CIAS 12 HV	CIAS 18 HV	CIAS 24 HV
Dati prestazionali							
Potenza resa RAFF	nom (min-max)	kW	2 (1,1-2,9)	2,7 (0,9-3,2)	3,6 (1,4-3,9)	5,2 (1,5-5,6)	7 (2,0-7,5)
Potenza resa RISC	nom (min-max)	kW	2,2 (1,3-3,2)	2,8 (1,4-3,2)	3,7 (1,4-4,1)	5,8 (1,6-6)	7,5 (2,5-7,8)
P design RAFF	capacità (35°)	kW	2	2,7	3,6	5,2	7
P design RISC	capacità (-10°)	kW	2	2,4	3,2	5,2	5,6
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Volume aria trattato		m³/h	600	600	650	900	1200
Unità interna							
Pressione sonora		dB(A)	38/33/26/22	38/33/26/22	39/34/27/23	44/40/35/32	47/43/37/35
Dimensioni	L x P x H	mm	855x204x280	855x204x280	855x204x280	997x235x322	1115x248x336
Peso netto		kg	10	10	10	15	16
Dati idraulici							
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø		mm	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88